

ATLAS

GC 93039

Trabajo en alturas	Química
Siderurgia	Naviera
Minería	Agro
Construcción	Centros de Maquinado
Gas y Petróleo	Entes Estatales
Nuclear	
Papelera	
Centrales y Distribución Eléctrica	

TRATAMIENTO DEL LENTE

- * Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración.
- * Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- * Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.

- Contacto completo antialérgico removible
- Antiempañante
- ✓ 100% Policarbonato
- Nasales en silicona
- UV, UVA, UVB
- Banda elástica ajustable
- Brazos antideslizantes



Peso total
35,7
gramos



Marco rígido, liviano y resistente con recubrimiento interno de espuma de poliuretano.



Nasales en silicona para mayor confort y ajuste.



Lente de policarbonato y terminal de goma hipoalergénica antideslizante en las patas.



Diseño multifuncional que permite el intercambio de patas y banda de acuerdo a la necesidad específica.



Opción con banda ajustable y removible ideal para ambientes extremos con alta presencia de material particulado, vientos y lluvias.

LENTES DISPONIBLES



Transparente - CL/AF

Uso general en ambientes internos, ofrece máxima agudeza visual y reconocimiento de colores.



Gris - Grey/AF

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Se recomienda la limpieza después de cada uso con productos especializados para superficies de vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.



Las gafas han sido ensayadas y aprobadas con base a la norma ANSI Z87.1+, por el laboratorio PSI USA (psi Project n° 0823269) (psi lab n° SPT-10045).

www.kim.com.co