

RESPIRATORY
PACKS



FILTRO PARA
PARTÍCULAS P100

FILTRO
PARA PARTÍCULAS
P100



ADVERTENCIA

Este filtro ayuda a proteger contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire. El mal uso puede ocasionar enfermedades o incluso la muerte. Para su uso adecuado consulte a su supervisor y lea completamente estas instrucciones.

*Sugerido para alivio de niveles molestos de gases ácidos. Niveles molestos de gas ácido se refiere a concentraciones que no excedan el Límite de Exposición Permitido (PEL por sus siglas en inglés) por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.



FILTRO PARA
PARTÍCULAS P100



INSTRUCCIONES

1. No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso de estos filtros ni usar el respirador durante la exposición puede reducir la efectividad del mismo y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
2. Los contaminantes suspendidos en el aire que pueden ser peligrosos para su salud incluyen aquellos tan pequeños que no puede ver u oler.
3. Abandone de inmediato el área contaminada y contacte a su supervisor si detecta los contaminantes por el olor o gusto, o si siente mareos, irritación u otra molestia.
4. Guarde los filtros y el respirador lejos de las áreas contaminadas.
5. Elimine el producto usado de acuerdo con las regulaciones correspondientes.

LIMITACIONES DE USO

1. Estos filtros no suministran oxígeno. No use en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno.
2. No use cuando las concentraciones de contaminantes:
 - Sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 - Sean desconocidas.
 - Excedan las sugerencias de las secciones de "USAR PARA" y "NO USAR PARA" incluidas en este empaque.
 - Sean 10 veces mayores al PEL con respiradores de pieza facial de cara completa cuando se realice una prueba cuantitativa de ajuste.
 - Excedan las regulaciones gubernamentales locales aplicables como las normas OSHA en Estados Unidos u otras regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor.
3. No altere ni limpie (aspire, lave o usea aire comprimido) ni maltrate estos filtros y/o el respirador.
4. No use con barba u otro vello facial u otra condición que evite el buen sello entre la cara y la superficie del sello del respirador.


LIMITACIONES DE TIEMPO DE USO

1. Abandone de inmediato el área contaminada si los filtros se dañan, ensucian o si se dificulta la respiración y reemplácelos.
2. Si usa el producto en un ambiente que solo contenga aerosoles de aceite, elimine los filtros después de 40 horas o 30 días de uso, lo que ocurra primero.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Antes de su uso, almacene los filtros en su empaque original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, exceso de humedad y químicos dañinos. Almacenado de acuerdo con las condiciones de temperatura y humedad especificadas en la continuación, el filtro se puede utilizar hasta la fecha especificada en el empaque. Antes de utilizar el respirador, siempre revise el producto y realice un revisión de sello como se indica en las INSTRUCCIONES.

NO entre en el área contaminada si NO PUEDE lograr un buen sello. Consulte a su supervisor.



Rango de temperatura de almacenamiento.

-20°C (-4°F) a +30°C (86°F)



◀ 80%

Humedad relativa máxima de
almacenamiento **80%HR**

IMPORTANTE

Antes de usar el producto el usuario debe leer y entender las instrucciones de éste y las instrucciones de la semimáscara HumanPack PÓLUX.

USAR PARA

Filtros para partículas

- Sólidos como los de minerales de proceso, carbón, mineral de hierro, algodón, harina y otras sustancias.
- Partículas líquidas o base aceite de aerosoles que tampoco emitan vapores dañinos.
- Humos de metales producidos por soldadura, soldadura fuerte (aleaciones), corte y otras operaciones que involucren el calentamiento de otros metales.
- Materiales con partículas radioactivas, como uranio o plutonio.
- Asbestos

Filtro con alivio contra niveles molestos de gas ácido*

- Sólidos como los de minerales de proceso, carbón, mineral de hierro, algodón, harina y otras sustancias.
- Partículas líquidas o base aceite de aerosoles que tampoco emitan vapores dañinos.
- Humos de metales producidos por soldadura, soldadura fuerte (aleaciones), corte y otras operaciones que involucren el calentamiento de otros metales.
- Materiales con partículas radioactivas, como uranio o plutonio.
- Asbestos.
- Sugerido como alivio contra niveles molestos de gases ácidos, como dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y/o cloro.

* Niveles molestos de gas ácido se refiere a concentraciones que PEL de la OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.

Filtro con alivio contra niveles molestos de vapor orgánico**

- Sólidos como los de minerales de proceso, carbón, mineral de hierro, algodón, harina y otras sustancias.
- Partículas líquidas o base aceite de aerosoles que tampoco emitan vapores dañinos.
- Humos de metales producidos por soldadura, soldadura fuerte (aleaciones), corte y otras operaciones que involucren el calentamiento de otros metales.
- Materiales con partículas radioactivas, como uranio o plutonio.
- Asbestos.
- Sugerido para protección contra ozono hasta 10 veces el PEL de OSHA
- Sugerido para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.

** Niveles molestos de vapores orgánicos se refiere a concentraciones que no excedan el PEL de la OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.

NO USAR PARA

- Gases y vapores cuando las concentraciones excedan el PEL de OSHA, o las regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor, incluidas las presentes en operaciones de pintura en aerosol, a menos que se combinen con los cartuchos químicos aprobados.

- Para sandblasting

- No use para ozono cuando las concentraciones excedan 10 veces el PEL de OSHA

* Niveles molestos de gas ácido se refiere a concentraciones que no excedan el PEL de la OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.

** Niveles molestos de vapores orgánicos se refiere a concentraciones que no excedan el PEL de la OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.

PARTÍCULAS BIOLÓGICAS

Estos filtros para partículas pueden ayudar a reducir la inhalación a ciertas partículas biológicas suspendidas en el aire (por ejemplo moho, bacillus anthracis, virus de influenza aviar, mycobacterium tuberculosis, etc.), pero no pueden eliminar el riesgo de contraer alguna infección, enfermedad o padecimiento. La OSHA y otras agencias gubernamentales no han establecido los límites de exposición segura para estos contaminantes.

