



**HEAD
PACKS**


PROTECCIÓN
CABEZA



HUMANPACK

SAFETY

QUIRÓN
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO
TIPO I CLASE E, G



Nuestro Casco de Seguridad Dieléctrico QUIRÓN es Tipo I Clase G, E, según la clasificación de la Norma internacional ANSI / ISEA Z89.1 - 2014 (R2019).

El casco está construido en material polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor mayor a 2 mm, lo que permite asegurar una alta resistencia a los impactos, al fuego y a la electricidad. Tiene una visera en su parte frontal para protección, una banda acolchada frontal antisudor la cual evita el contacto con los ojos y resiste descargas eléctricas hasta de 30,000 voltios y exposición a la llama directa.

Nuestro casco tiene 4 puntos de conexión para barbuquejo; 6 puntos de conexión para la suspensión con anclajes laterales para uso de protectores auditivos y caretas faciales basculantes especiales para cascos.

ENSAYO	REQUISITO	VALOR
Aislamiento Eléctrico	Corriente de fuga a 20 000V menor a 9 mA	CUMPLE ✓
Transmisión de Fuerza	Fuerza transmitida menor a 4450 N	CUMPLE ✓
Resistencia de Penetración	No debe hacer contacto con la horma de ensayo	CUMPLE ✓
Inflamabilidad	No debe permanecer en llama después de 5 segundos	CUMPLE ✓

**CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD**

ANSI Z.89.1 -2014
TIPO I CLASE E Y G





**HEAD
PACKS**

PROTECCIÓN
CABEZA



HUMANPACK

SAFETY

QUIRÓN

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

TIPO I CLASE E, G



COLORES DISPONIBLES



APLICACIONES

- Construcción
- Astilleros
- Perforación de túneles
- Aserraderos
- Metalmecánica
- Campos petroleros
- Servicios públicos y eléctricos



www.humanpack.com

 **310 452 5888**

CARACTERÍSTICAS

Nuestro Casco de seguridad QUIRÓN protege al usuario de impactos craneales, disminuye las fuerzas de impacto en el cuello y la columna, por sus características técnicas es ideal para uso en todo tipo de industria, en el sector de la construcción, astilleros, perforación de túneles, en aserraderos, en la industria metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Humanpack sugiere como medida preventiva de seguridad hacer chequeos frecuentes a aquellos cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro o sospecha de deterioro.

COMPONENTES Y RESISTENCIA

- Casquete fabricado en Polietileno de alta densidad (HDPE), con un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa.
- Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos y 4 puntos.
- Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20 mm disponible 6 apoyos.
- Sistema de ajuste en Ratchet lo que facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro.
- Banda frontal acolchada para mayor comodidad con absorción del sudor, resistente y de fácil mantenimiento.
- Barbuquejo de 4 puntos fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.
- Resistencia al impacto vertical, a demás reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior del casco choques eléctricos, golpes contra objetos fijos, salpicaduras de químicos, chispas radiación lumínica solar térmica, agua y viento.

Peso del Casquete 260 gr

Peso con Ratchet 360 gr