

EOS

AL048

Siderurgia
Minería
Construcción
Gas y Petróleo
Nuclear
Papelería
Centrales y Distribución Eléctrica

Química
Naviera
Agro
Centros de Maquinado
Entes Estatales

TRATAMIENTO DEL LENTE

- * **Antiepañante (AF)** Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración.
- * **Anti-rayones (HC)** Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- * **Antiestático (AS)** Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.

-  100% Policarbonato
-  Monogafa
-  UV, UVA, UVB
-  Ventilación directa

Peso total
41
gramos



Protección contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.



Protección frontal y lateral.



Lente de policarbonato con un diseño clásico que permite visión periférica.



Rejillas de ventilación natural en las patas.



Bordes redondeados y confortables.

LENTES DISPONIBLES



Transparente - CL

Uso general en ambientes internos, ofrece máxima agudeza visual y reconocimiento de colores.



Gris - Grey

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

OPCIÓN: Antiepañante

Se recomienda la limpieza después de cada uso con productos especializados para superficies de vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.



Las gafas han sido ensayadas y aprobadas con base a la norma ANSI Z87.1+, por el laboratorio PSI USA (psi Project nº 0823269) (psi lab nº SPT-10045).

www.kim.com.co