

FICHA TÉCNICA

Gafas de Protección



HEFESTO

HF 113

Siderurgia
Nuclear
Gas y Petróleo
Centrales y Distribución Eléctrica

Sombra N°5

TRATAMIENTO DEL LENTE

- * Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- * Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.



Tamaño Lente
(Redondo) Diámetro 50 mm



Marco en PVC flexible.



Ventilación indirecta.



Banda ajustable



REGLAMENTACIÓN
(UE) 2016/425

- * EN166:2001 Protección individual de los ojos - Especificaciones

1FTN: Cristales

FT: Monturas

- * EN169:2002 Filtros oculares para la soldadura y las técnicas conexa

5: Cristales

- * EN 175:1997 Protección de los ojos y de la cara por soldadura y técnicas conexa

F: Cristales

Se recomienda la limpieza después de cada uso con productos especializados para superficies de vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.



ESTÁNDARES

EN166
EN170
EN175

www.kim.com.co